

D10x15 S3 NAVIGATOR® VÍZSZINTES IRÁNYÍTOTT FÚRÓGÉP



NAGYOBB FÚRÁSI SEBESSÉG NAPONTA. Elődjéhez, a D9x13 S3 Navigator® HDD-hez képest közel 11%-kal megnövelt szán sebességgel a fúrógép gyors ciklusidőt és fokozott termelékenységet kínál a munkaterületen.



GYORSABB MUNKAKEZDÉS. A D10x15 S3 akár 5,3 km/óra (3,3 mph) sebességű földi meghajtással rendelkezik, ezzel segítve a munkaterületre való gyorsabb be- és kilépést.



KESKENY KIALAKÍTÁS. A karcsú, 111,8 cm (44 hüvelyk) széles profillal a fúrógép könnyen manőverezhető a szűk munkaterületeken, és egymás mellé helyezhető egy keverőrendszerrel egy pótkocsin, ami segít a termelékenység növelésében a városi munkák során.



KOMPAKT, DE ERŐS. A D10x15 S3 kompakt kialakításával és könnyű súlyával tűnik ki a tömegből. A 44,5 kN (10 000 lb) toló-/visszahúzóerővel és 2 033,7 Nm (1 500 ft-lb) forgatónyomatékkal a gép a megfelelő teljesítményt nyújtja nehéz talajviszonyok között és a bővítők visszahúzásakor.



CSÖKKENTETT ZAJ. A D10x15 S3 készüléket úgy tervezték, hogy a működési zajt korlátozza, így kevésbé zavarja a szomszédságot, és könnyebbé teszi a kommunikációt a személyzet tagjai között.



SZERVÍZELHETŐSÉG. Az egyrészes, csuklós motorháztető tartósságot, valamint kényelmes hozzáférést biztosít a napi kulcsfontosságú szervizelési pontokhoz.

D10x15 S3 NAVIGATOR® VÍZSZINTES IRÁNYÍTOTT FÚRÓGÉP

TÖMEG ÉS MÉRETEK

Minimális szállítási hossz: 389 cm (153 in)

Minimális szállítási szélesség: 111,8 cm (44 in)

Minimális szállítási magasság: 167,6 cm (66 in)

Tömeg: 3,265.9 kg (7,200 lb)

MOTOR

Márka/Modell: Deutz TD2.9

Üzemanyagtípus: Alacsony kéntartalmú dízel

A motor maximális fordulatszáma: 2 300 fordulat/perc

Bruttó teljesítmény: 60 LE (45 kW)

Feltöltés: Turbófeltöltés

Emissziós besorolás: Tier 4i (EU Stage IIIA)

MŰKÖDTETÉS

Toló-/visszahúzóerő: 10,000 lb (44,5 kN)

Maximális szán sebesség maximális motorfordulatszámon: 63,4 m/perc (208 fpm)

Maximális orsónyomaték (maximális motorfordulatszámon): 1500 ft-lb (2033,7 Nm)

Maximális orsófordulatszám (maximális motorfordulatszámon): 240 fordulat/perc

Minimális furatátmérő: 6,4 cm (2,5 in)

Maximális talajhajtási sebesség maximális motorfordulatszámnál (előre): 5,3 km/h (3,3 mph)

Fúróállvány szöge: 14°-17° (24,9%-30,6%)

FOLYADÉKKAPACITÁSOK

Üzemanyagtartály: 68,1 L

Hidraulikarendszer: 94,6 L

FÚRÓFOLYADÉK RENDSZER

Maximális áramlás: 75,7 L/min (20 gpm)

Maximális nyomás: 6,9 MPa (1 000 psi)

MEGJEGYZÉSE

JELLEGZETESSÉGEK

Fúrószár lazító rendszer: Hidraulikus satu rendszer

Áramlásjelző: Alapfelszereltség

Talajtüske rendszer: Alapfelszereltség

Áramütés érzékelő rendszer: Alapfelszereltség

Rádiófrekvenciás leállítás: Alapfelszereltség

FÚRÓSZÁR

Típus: 1.66 Firestick® #200

Hossz: 1,8 m (6 láb)

Rúdátmérő: 4,2 cm (1,66 in)

Tömeg: 11,8 kg (26 font)

Hajlítási sugár: 29,1 m (95,5 ft)

Fedelzeti fúrószár kapacitás: 91,4 m (50 fúrószár)

A Vermeer Corporation fenntartja a jogot, hogy bármikor, értesítés vagy kötelezettség nélkül változtasson a mérnöki, tervezési és műszaki adatokon, javításokat hajtson végre, vagy megszüntesse a gyártást. A bemutatott berendezések csak illusztrációs célokat szolgálnak, és opcionális tartozékokat vagy alkatrészeket ábrázolhatnak. A gép specifikációival kapcsolatos további információért forduljon a helyi Vermeer kereskedőhöz. A Vermeer, a Vermeer logó, az Equipped to Do More, a Firestick és a Navigator a Vermeer Manufacturing Company védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Deutz a DEUTZ AG védjegye.

© 2023 Vermeer Corporation. Minden jog fenntartva. Nyomtatva az Egyesült Államokban Kérjük, hogy újrahasznosítsa.

Vermeer



EQUIPPED TO
DO MORE.