

RTX550 FELNYERGERELHETŐ TRAKTOR



TRENCHSENSE™ RENDSZER

- Motorvezérlés | Elektronikus
- Autonóm beállítás másodperceken belül
- AutoCreep | Automatikus tolatás
- Optimalizált munkafolyamat | Folyamatosság
- Csökkenti az üzemanyag-fogyasztást



KEZELŐI KIJELZŐ

- Nyelv választható
- Egyszerű áttekinthetőség
- Gépi paraméterek
- Teljesítményinformációk
- Hatékony munkafolyamat



CONTROL

- Vermeer RTX vezérlés
- Ismerős | Bevált | Egyszerű
- Kényelmes a munka
- Fokozott termelékenység
- Felszerelve többre!



GUMIK

- Választható gumiabroncsméret
- Standard gumiabroncsok 79 cm
- 89 cm-es gumiabroncs méret választható
- A nagyobb gumiabroncsok csökkentik a talajnyomást
- Négyes gumilánctalp választható



QUAD LÁNCTALPAS ALVÁZ

- Optimális vonóerő
- Alacsony talajnyomás
- Rendkívül terepjáró-képes
- Megbízható stabilitás
- Első tengely + hátsó tengely külön kormányozható



CSATOLÓBERENDEZÉS

- árokásó
- Sziklavágó kerék
- Vibrációs eke
- Kotrógép vödör
- Szintezőlapát | Kábeltekercs-tartó

RTX550 TRAKTOR

TRANSPORT I MÉRETEK

Hosszúság: 314 cm | Gumiabroncsok 79 cm

Hosszúság: 317 cm | Gumiabroncsok 89 cm

Hosszúság: 333 cm | Négykerekű gumilánctalp

Szélesség: 184 cm | Gumiabroncsok 79 cm

Szélesség: 197 cm | Gumiabroncsok 89 cm

Szélesség: 193 cm | Négyes gumilánctalp

Magasság: 246 cm | Gumiabroncsok 79 cm

Magasság: 250 cm | Gumiabroncsok 89 cm

Magasság: 255 cm | Négyes gumilánctalp

Súly: 2540 kg | Gumiabroncsok 79 cm

Súly: 2663 kg | Gumiabroncsok 89 cm

Súly: 3538 kg | Négyes gumilánctalp

Felborulás elleni védelem: 7710 kg-ig

79 cm-es gumiabroncsok hasmagassága: 23 cm

89 cm-es gumiabroncsok hasmagassága: 26

Talajmagasság négy gumi lánctalp: 31 cm

79 cm-es gumiabroncsok munkaszöge: 20°

89 cm-es gumiabroncsok munkaszöge: 23°

Munkaszög a négykerekű gumi lánctalpakon: 30°

MOTOR

Gyártó: Deutz TD2.9 - Stage V

Henger: 4

Max. Teljesítmény: 50 kW / 67 LE

Max. Nyomaték: 235 Nm

Üzemanyag: Dízel

Hűtés típusa: Folyékony

TELJESSÉGEK I ELEKTRIKA

Üzemanyagtartály: 98 liter

Hidraulikatartály: 68 liter

Hidraulikarendszer: 76 liter

Feszültség: 12 V

TYRING - 1. lehetőség

Kerék Ø: 79 cm

Max. Max. sebesség: 9 km/h

TYRING - 2. lehetőség

Kerék Ø: 89 cm

Max. Max. sebesség: 10 km/h

SQUAD GUMI

Szélesség: 38 cm

Max. Sebesség: 6,5 km/h

Talajnyomás: 0,2 bar tartozékok nélkül

TENGELY

Első tengely: kormányozható bolygóműves

sebességváltóval Hátsó tengely: kormányozható

bolygóműves és kézi sebességváltóval

KÉSZÜLÉKEK

Elöl:

Kotrógép vödör

Dózer lapát

Kábeltekerics tartó

Hátul:

Vibrációs eke

Sziklavágó kerék

Oldalirányban mozgatható sziklavágó kerék

Árokásó

Oldalirányban mozgatható árokásó

OPCIÓK

Gumiabroncs mérete 89 cm

Keménygumi lánctalp

Egyedi festés | Minden RAL színben

Vermeer Confidence Plus®

Garancia kiterjesztések

Szervizszerződések

Karbantartási csomagok

A Vermeer Corporation fenntartja magának a jogot, hogy a technológiában, a tervezésben és a specifikációkban bármikor előzetes értesítés vagy kötelezettség nélkül változtatásokat eszközöljön, fejlesztéseket hajtson végre, vagy a gyártást megszüntesse, vagy a gyártást bármikor, előzetes értesítés vagy kötelezettség nélkül leállítsa. A bemutatott berendezések csak illusztrációs célokat szolgálnak, és tartalmazhatnak az Ön régiójára jellemző opcionális tartozékokat vagy alkatrészeket. A gép specifikációival kapcsolatos további információért forduljon a helyi Vermeer kereskedőhöz.

A Vermeer, a Vermeer logó, az Equipped to Do More és a TrenchSense a Vermeer Manufacturing Company bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

© 2024 Vermeer Corporation. Minden jog fenntartva.



EQUIPPED TO
DO MORE.