

S925TX KOMPAKT RAKODÓGÉP



Erős

- 1200 kg billenési teher
- alkalmazási kapacitás 420 kg
- Max. Kirakodási magasság 215 cm
- Dízelmotor 18,3 kW / 25 LE
- Benzinmotor 29,8 kW / 40 LE



HYDRAULIKA

- Kettős hidraulikus rendszer
- Csatlakoztatás | Felszereléstől függően
- Max. Áramlási sebesség 58,5 l/min | 40 LE
- Max. Áramlási sebesség 45,5 l/min | 25 LE
- Könnyű kezelhetőség



TESTRESZABOTT MEGOLDÁSOK

- > 70 tartozék
- Univerzális szerelőlemez | Gyorscsatlakozó
- Lánctalpasok | Standard 18 cm széles
- Ajánlás | Lánctalpasok 23 cm széles
- Motorválaszték | Termelékenységi előnyök



KARBANTARTÁS

- Hozzáférés | Gyors és egyszerű
- Oldalpanelek eltávolítása
- Motorháztető kinyitása | Levegőnyomás
- Letisztult kialakítás
- Szervizelési pontok | Szerszámok nélkül



KEZELŐI KÉNYELEM

- Integrált vezetőállás
- Ergonomikus | Kényelmes | Biztonságos
- Távollét-érzékelés | Megállás
- Jó áttekinthetőség | Stabil vezérlés
- Joystickok | Kettős működtetés



GARANCIA

- 1 év teljes körű garancia +
- **3 év | 3000 óra | Töltőkar**
- 5 évre meghosszabbítható | max. 5000 óra
- Opcionális karbantartási csomagok
- Testre szabott szervizszerződések

S925TX KOMPAKT RAKODÓGÉP

SZÁLLÍTÁS I MÉRETEK

Hossz: 214 cm
Hossz: 270 cm (szabvány méretű kanállal)
Szélesség: 92 cm, 18 cm-es gumihevederrel
Szélesség: 102 cm 23 cm-es gumihevederrel
Szélesség: 107 cm standard kanállal és mindkét heveder mérettel
Magasság: 148 cm
Talajmagasság: 15 cm
Csuklópont magassága: 218 cm
Dőlésszög a maximális csuklópont magasságában: 26°
Hatótávolság standard I. vödör max. magassága: 58 cm
Súly (dízel): 1520 kg, 23 cm-es hevederrel
Súly (dízel): 1520 kg, 23 cm-es hevederrel

MOTOR OPCIO I DIESEL

Típus: Kubota V1505 I Stage V
Max. Teljesítmény: 18,6 kW / 25 LE
Max. Nyomaték: 94 Nm
Üzemanyag: Dízel
Üzemanyagtartály: 49 liter
Hűtőrendszer: Folyadék hűtéssel
Max. Dőlésszög: 30°
Hidraulika I Olajáramlás: 45,5 l/min
Hidraulika I Olajnyomás: 210 bar

MOTOR OPCIO I BENZIN

Típus: Kubota WG1605 I Stage V
Max. Teljesítmény: 29,9 kW / 40 LE
Max. Nyomaték: 121 Nm
Üzemanyag: benzin
Üzemanyagtartály: 49 liter
Hűtőfolyadék: Folyékony
Maximális dőlésszög: 30°
Hidraulika I Olajáramlás: 58,5 l/min
Hidraulika I Olajnyomás: 210 bar

MEGJEGYZÉSEK

VEZETÉSI mechanizmus I TELJESÍTMÉNY

SAE-szabvány szerinti üzemi kapacitás: 420 kg
Billenési teher 75 kg-os kezelővel együtt: 1200 kg
Előremeneti sebesség: 7,3 km/h
Hátremeneti sebesség: 4,8 km/h
Talajnyomás: 0,4 bar I 18 cm-es hevederrel
Talajnyomás: 0,3 bar I 23 cm-es hevederrel

JOYSTICK TECHNOLOGIA

Irányítás: Joystick
Emelés és süllyesztés: Joystick
A két joystick működtethető párhuzamosan

OPCIÓK

> 70 Adapter
Igény esetén más színben is rendelhető (Minden RAL szín elérhető)
Vermeer Confidence Plus®
Garancia kiterjesztések
Szervizszerződések
Karbantartási csomagok

A Vermeer Corporation fenntartja magának a jogot, hogy a technológiában, a tervezésben és a specifikációkban bármikor előzetes értesítés és vagy kötelezettség nélkül változtatásokat eszközöljön, fejlesztéseket hajtson végre, vagy a gyártást megszüntesse, vagy a gyártást bármikor, előzetes értesítés vagy kötelezettség nélkül leállítani.
A bemutatott berendezések csak illusztrációs célokra szolgálnak, és tartalmazhatnak az Ön régiójára jellemző opcionális tartozékokat vagy alkatrészeket.
A gép specifikációival kapcsolatos további információkért forduljon a helyi Vermeer kereskedőhöz.
A Vermeer, a Vermeer logó és az Equipped to Do More a Vermeer Manufacturing Company védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
© 2023 Vermeer Corporation. Minden jog fenntartva.

